

AC-FIX PRESS COMPACT 2



Machine à sertir pour réaliser le montage de raccords à sertir AC-FIX et tubes PER/PB et/ou Multicouche(*). Cette pince maniable, légère et à tête pivotante peut être utilisée pour le sertissage de raccords de DN12 à 32.



Coffret standard: Mallette en plastique résistant avec mousse préformée comprenant la pince et mâchoire, 4 paires d'inserts interchangeables type U ou RF, ou 3 paires d'inserts interchangeables type TH, batterie et chargeur. Notice d'utilisation et certificat de garantie inclus.

Garantie 1 an.



PINCE À SERTIR ÉLECTRIQUE À BATTERIE LI-ION

- Inserts interchangeables pour tubes DN 12, 16, 20, 25 y 32 de type U ou RF.
- Batterie Li-Ion 12V 2,6Ah.
- Batterie Li-Ion avec protection anti surchauffe et surcharge par un contrôle de température (NTC).
- Chargeur de batterie AC 220/240V, DC 12 V, 50/60Hz, 36W (temps de charge: 60 min).
- Force de poussée: 20kN
- Moteur électrique de la pince: 12V, 293W max.
- Poids effectif total (avec mâchoire et batterie inclus) seulement 4,3 kg.
- Longueur totale seulement 39 cm. Elle peut s'adapter à des espaces réduits et s'utiliser avec une seule main.
- Répartition idéale du poids grâce à son design ergonomique: la position du manche au centre de gravité permet une manipulation aisée à l'aide d'une seule main.
- Réouverture automatique des mâchoires une fois le sertissage effectué.
- Inserts en acier spécial renforcé afin de supporter une charge importante et permettre d'allonger leur durée d'utilisation.
- Inserts mécanisés permettant un sertissage très précis pour chaque dimension.
- Numéro de série individuel visible sur la partie centrale de la mâchoire pour assurer le suivi de la garantie.

(* Remarque: L'outil AC-FIX PRESS COMPACT 2 peut être utilisé pour le sertissage de raccords d'autres marques. Pour des raccords à sertir par écrasement de type TH, nous disposons d'inserts profil TH. N'hésitez pas à nous consulter concernant ces compatibilités ou pour réaliser des essais/homologations nécessaires.