

**OUTILS APPROUVÉS POUR LE SERTISSAGE DES RACCORDS AC-FIX PRESS (RACCORDS À SERTIR POUR TUBES PER ET PB)  
VALABLE POUR LES RACCORDS A PARTIR DU LOT 272 INCLUS**

**DATE: 29-5-2007**

**FABRICANT: RIDGID**

Pince à sertir			
RP 100-B Compact (électrique)			
Mâchoire/Matrice	Dimensions	Code fabricant	Evaluation
Type RF Compact	16	22863	OK
	20	22878	OK
	25	22883	OK
	32	22903	OK
Type U Compact	16	22913	OK
	20	22923	OK
	25	22928	OK
	32	22933	OK

Les mâchoires "compact" peuvent uniquement être utilisées avec la pince RP 100-B Compact

**OBSERVATIONS IMPORTANTES:**

-Il est impératif de suivre les instructions de montage des raccords AC-FIX PRESS (séquence/réalisation de l'union) et les instructions des outils (attention à leur entretien).

-Ces pinces ont été approuvées suite à la réalisation de tous les essais de sertissage, de pression (28-30 bar) et de traction nécessaires.

-Même si dans ce document on approuve les mâchoires type "RF" et "U", le sertissage avec le type "RF" est toujours de qualité supérieure vu que l'on sertit la bague sur toute sa superficie. Nous conseillons l'utilisation des mâchoires ou inserts type "RF".

-En cas de fuite d'eau durant les essais de pression de l'installation on peut re-sertir le raccord sertissant toujours exactement au même endroit où le raccord a été sertit précédemment. Il est probable que cela arrêtera la fuite.

-Les listes des pinces approuvées pour le sertissage de AC-FIX PRESS sont actualisées périodiquement. Demandez-nous la dernière version disponible de ce document.

-Les outils RIDGID sont vendus par le réseau commercial de RIGID et par de nombreux distributeurs de raccords à sertir pour tubes PER, multicouche, cuivre ou acier inoxydable.