

菲克斯 温控阀






### 内牙手动角阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B     |
|----------|----|-------|-------|
| MVA13838 | 10 | G3/8" | G3/8" |
| MVA11212 | 15 | G1/2" | G1/2" |
| MVA13434 | 20 | G3/4" | G3/4" |

### 内牙锁闭手动角阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B     |
|----------|----|-------|-------|
| LVA13838 | 10 | G3/8" | G3/8" |
| LVA11212 | 15 | G1/2" | G1/2" |
| LVA13434 | 20 | G3/4" | G3/4" |

### 卡套式手动角阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B     |
|----------|----|-------|-------|
| MVA23834 | 10 | G3/8" | G3/4" |
| MVA21234 | 15 | G1/2" | G3/4" |

### 卡套式锁闭手动角阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B     |
|----------|----|-------|-------|
| LVA23834 | 10 | G3/8" | G3/4" |
| LVA21234 | 15 | G1/2" | G3/4" |


### 内牙手动直阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B     |
|----------|----|-------|-------|
| MVS13838 | 10 | G3/8" | G3/8" |
| MVS11212 | 15 | G1/2" | G1/2" |
| MVS13434 | 20 | G3/4" | G3/4" |

### 内牙锁闭手动直阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B     |
|----------|----|-------|-------|
| LVS13838 | 10 | G3/8" | G3/8" |
| LVS11212 | 15 | G1/2" | G1/2" |
| LVS13434 | 20 | G3/4" | G3/4" |

### 卡套式手动直阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B     |
|----------|----|-------|-------|
| MVS23834 | 10 | G3/8" | G3/4" |
| MVS21234 | 15 | G1/2" | G3/4" |

### 卡套式锁闭手动直阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B     |
|----------|----|-------|-------|
| LVS23834 | 10 | G3/8" | G3/4" |
| LVS21234 | 15 | G1/2" | G3/4" |

### 焊接式手动角阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B   |
|----------|----|-------|-----|
| MVA33812 | 10 | G3/8" | Φ12 |
| MVA31215 | 15 | G1/2" | Φ15 |
| MVA31216 | 15 | G1/2" | Φ16 |

### 焊接式锁闭手动角阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B   |
|----------|----|-------|-----|
| LVA33812 | 10 | G3/8" | Φ12 |
| LVA31215 | 15 | G1/2" | Φ15 |
| LVA31216 | 15 | G1/2" | Φ16 |






### 焊接式手动直阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B   |
|----------|----|-------|-----|
| MVS33812 | 10 | G3/8" | Φ12 |
| MVS31215 | 15 | G1/2" | Φ15 |
| MVS31216 | 15 | G1/2" | Φ16 |

### 焊接式锁闭手动直阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B   |
|----------|----|-------|-----|
| LVS33812 | 10 | G3/8" | Φ12 |
| LVS31215 | 15 | G1/2" | Φ15 |
| LVS31216 | 15 | G1/2" | Φ16 |

### 内牙自动角阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B     |
|----------|----|-------|-------|
| TVA13838 | 10 | G3/8" | G3/8" |
| TVA11212 | 15 | G1/2" | G1/2" |
| TVA13434 | 20 | G3/4" | G3/4" |

### 卡套式自动角阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B     |
|----------|----|-------|-------|
| TVA23834 | 10 | G3/8" | G3/4" |
| TVA21234 | 15 | G1/2" | G3/4" |

### 焊接式自动角阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B   |
|----------|----|-------|-----|
| TVA33812 | 10 | G3/8" | Φ12 |
| TVA31215 | 15 | G1/2" | Φ15 |
| TVA31216 | 15 | G1/2" | Φ16 |

### 内牙自动直阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B     |
|----------|----|-------|-------|
| TVS13838 | 10 | G3/8" | G3/8" |
| TVS11212 | 15 | G1/2" | G1/2" |
| TVS13434 | 20 | G3/4" | G3/4" |

### 卡套式自动直阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B     |
|----------|----|-------|-------|
| TVS23834 | 10 | G3/8" | G3/4" |
| TVS21234 | 15 | G1/2" | G3/4" |

### 焊接式自动直阀



最大工作压力：10bar  
最大工作温度：110°C

| 型号       | DN | A     | B   |
|----------|----|-------|-----|
| TVS33812 | 10 | G3/8" | Φ12 |
| TVS31215 | 15 | G1/2" | Φ15 |
| TVS31216 | 15 | G1/2" | Φ16 |

### 温控阀适配接头



| 型号      | DN          |
|---------|-------------|
| CP3416  | 16x1.5      |
| CMP3416 | 16x1.8/16x2 |
| CM3418  | 18x2        |
| CM3420  | 20x2        |

### 自动控温阀头TH3015-3



1. 温度锁定功能
2. 温度设定范围：6°C~28°C
3. 刻度调节标识：\*~5
4. 防霜冻保护：6°C
5. 最大工作压力：1.0Mpa
6. 最大压差：0.1Mpa
7. 安装螺帽尺寸：M30×1.5

### 自动控温阀头TH3015-4



1. 防霜功能
2. 温度设定范围：6°C~28°C
3. 刻度调节标识：\*1~5
4. 防霜冻保护：6°C
5. 最大工作压力：1.0Mpa
6. 最大压差：0.1Mpa
7. 安装螺帽尺寸：M30×1.5

AC-FIX是欧美暖通行业的知名品牌，是GPS(全球管业系统有限公司)旗下品牌之一。GPS成立于1999年，总部设在巴塞罗那，经过多年的发展，在德国、智利、法国和中国等设有相关的分支机构和合作伙伴。

AC-FIX始终如一地专注于管道系统的革新发展，其SUPER 3S管道系统传承德国制造的优良传统，获得了DVGW、SKZ、KIWA、WARS、CSTB等知名国际产品认证，确保用户安全无忧。

## **GLOBAL PIPING SYSTEMS,S.L.**

Add:C/Josep Tura,13F P.I.Mas d'en Cisa 08181-  
Sentmenat-BARCELONA-SPAIN  
Tel:(+34) 93 715 45 07  
Fax:(+34)93 715 45 08  
E-mail:info@ac-fix.com  
Http://www.ac-fix.com

## **菲克斯经销商联系方式**