

## AC-FIX 塑料环管件

### 安装步骤:


#### 1 垂直切管



#### 2 将塑料环套在管子上



#### 3 完全打开扩管器，将扩管头插入管中并快速扩管



#### 4 逐渐完全合拢扩管器的两个手柄。对于20MM及以上的尺寸，请保持手柄合拢3秒以上。轻微转动扩管器（最大45度），并快速将扩管头插入管中。重复以上步骤，直到扩管头平的部分进入管子内部。



#### 5 打开工具手柄，直接插入管件。塑料环必须完全到达管件的肩部。




#### 注:

管子的末端和管件肩部距离不能大于2mm。  
塑料环和管件肩部的距离不能大于2.5mm。

AC-FIX

### 菲克斯经销商联系方式



### GLOBAL PIPING SYSTEMS,S.L

Add:C/Josep Tura,13-F-P.I.Mas'en Cisa-08181  
Sentmenat-BARCELONA-SPAIN  
Tel:(+34) 93 715 45 07  
Fax:(+34)93 715 45 08  
E-mail:info@ac-fix.com  
Http://www.ac-fix.com

AC-FIX

菲克斯

### AC-FIX 塑料环管件



S+E  
SAFE EASY



**AC-FIX**  
菲克斯

AC-FIX 塑料环管件为采暖系统和生热水系统提供了一种安全、简单、快捷的接头安装方式。其设计原理是基于PEX-a材料的热弹性记忆功能。在扩管后，管子和塑料环会恢复到原状，这在管子和塑料环之间产生一种完全密封的连接。

**材质**

CW617N 铜或聚苯砜塑料。聚苯砜塑料是一种新颖的热塑性塑料。具有最佳的刚性和韧性，耐热温度可达207度，抗蠕变性能优良，耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀，无毒，可用于微波炉、奶瓶等生活用品。

**SE管件的优点**

- 安全安装。无O形圈设计，安装完成，即实现永久密封。
- 适用于不同尺寸公差塑料管，最大限度地减少库存及培训成本。
- 快速安装，无须对管子进行整圆倒角，可以最大限度地减少人工安装成本。
- 扩径安装，同其它连接方式相比，水流量可增加20%。
- AC-FIX塑料环无挡圈设计，在扩管时可以对轻微滑动塑料环，便于肉眼观察管子是否到达管件的肩部。
- 管件的内外表面具有超强的耐腐蚀性能，并且不易结垢。

● AC-FIX 塑料环管件

尺寸	颜色	代码	个/箱
16	红	010.16.ER	40
16	蓝	010.16.EA	40
20	红	010.20.ER	40
20	蓝	010.20.EA	40
25	红	010.25.ER	20
25	蓝	010.25.EA	20
32	红	010.32.ER	5
32	蓝	010.32.EA	5



尺寸	代码	个/箱
16-1/2"	1.002.1612.E	25
20-3/4"	1.002.1634.E	25
20-1/2"	1.002.2012.E	25
20-3/4"	1.002.2034.E	25
25-3/8"	1.002.2534.E	25
25-1"	1.002.251.E	25
32-1"	1.002.321.E	25



尺寸	代码	个/箱
16	1.006.1616.E	25
20	1.006.2020.E	25
25	1.006.2525.E	25
32	1.006.3232.E	25



尺寸	代码	个/箱
16	1.P06.1616.E	25
20	1.P06.2020.E	25
25	1.P06.2525.E	25
32	1.P06.3232.E	25



尺寸	代码	个/箱
20-16	1.006.2016.E	25
25-16	1.006.2516.E	25
25-20	1.006.2520.E	25
32-25	1.006.3225.E	25



尺寸	代码	个/箱
16-1/2"	1.012.1612.E	25
20-1/2"	1.012.2012.E	25
25-3/4"	1.012.2534.E	25



尺寸	代码	个/箱
16-1/2"	1.014.1612.E	25
20-1/2"	1.014.2012.E	25
20-3/4"	1.014.2034.E	25
25-3/4"	1.014.2534.E	25
25-1"	1.014.251.E	25
32-1"	1.014.321.E	25



尺寸	代码	个/箱
16-1/2"	1.001.1612.E	25
20-1/2"	1.001.2012.E	25
20-3/4"	1.001.2034.E	25
25-3/4"	1.001.2534.E	25
25-1"	1.001.251.E	25
32-1"	1.001.321.E	25



尺寸	代码	个/箱
20-16	1.P06.2016.E	25
25-16	1.P06.2516.E	25
25-20	1.P06.2520.E	25
32-25	1.P06.3225.E	25



尺寸	代码	个/箱
16	1.009.1616.E	25
20	1.009.2020.E	25
25	1.009.2525.E	25
32	1.009.3232.E	25



尺寸	代码	个/箱
16	1.P09.1616.E	25
20	1.P09.2020.E	25
25	1.P09.2525.E	25
32	1.P09.3232.E	25



尺寸	代码	个/箱
16-1/2"	1.008.1612.E	25
20-1/2"	1.008.2012.E	25
20-3/4"	1.008.2034.E	25
25-3/4"	1.008.2534.E	25
32-1"	1.008.321.E	25



尺寸	代码	个/箱
16-20-16	1.005.162016.E	25
20-16-16	1.005.201616.E	25
20-16-20	1.005.201620.E	25
20-20-16	1.005.202016.E	25
20-20-20	1.005.202020.E	25
25-16-16	1.005.251616.E	25
25-16-20	1.005.251620.E	25
25-20-16	1.005.252016.E	25
25-20-20	1.005.252020.E	25
25-25-16	1.005.252516.E	25
25-25-20	1.005.252520.E	25
25-25-25	1.005.252525.E	25
32-25-25	1.005.322525.E	25



尺寸	代码	个/箱
16-1/2"	1.007.1612.E	25
20-1/2"	1.007.2012.E	25



尺寸	代码	个/箱
16-1/2"	1.011.1612.E	25
20-1/2"	1.011.2012.E	25



尺寸	代码	个/箱
16-1/2"	1.015.1612.E	25
20-1/2"	1.015.2012.E	25
20-3/4"	1.015.2034.E	25
25-3/4"	1.015.2534.E	25



尺寸	代码	个/箱
16-1/2"	1.003.1612.E	25
20-1/2"	1.003.2012.E	25
25-1/2"	1.003.2512.E	25
25-3/4"	1.003.2534.E	25
32-1"	1.003.321.E	25



尺寸	代码	个/箱
16-20-16	1.P05.162016.E	25
20-16-16	1.P05.201616.E	25
20-16-20	1.P05.201620.E	25
20-20-16	1.P05.202016.E	25
20-20-20	1.P05.202020.E	25
25-16-16	1.P05.251616.E	25
25-16-20	1.P05.251620.E	25
25-20-16	1.P05.252016.E	25
25-20-20	1.P05.252020.E	25
25-25-16	1.P05.252516.E	25
25-25-20	1.P05.252520.E	25
25-25-25	1.P05.252525.E	25
32-25-25	1.P05.322525.E	25



尺寸	代码	个/箱
20 / 20-16-16	1.P16.20201616.E	15
20 / 25-16-16-16	1.P16.2025161616.E	15
25 / 25-16-16	1.P16.25201616.E	15
25 / 20-16-16-16	1.P16.2520161616.E	15



尺寸	代码	个/箱
16	1.005.161616.E	25
20	1.005.202020.E	25
25	1.005.252525.E	25
32	1.005.323232.E	25



尺寸	代码	个/箱
16	1.P05.161616.E	25
20	1.P05.202020.E	25
25	1.P05.252525.E	25
32	1.P05.323232.E	25



尺寸	代码	个/箱
25 / 20-16-16	1.PM16.25201616.E	15
25 / 20-16-16-16	1.PM16.25161616.E	15
25 / 16-16-16-16	1.PM16.25161616.E	15
25 / 16-16-16-16	1.PM16.2516161616.E	15



尺寸	代码	个/箱
PEX 16 Cu 15	1.027.1615.E	25
PEX 20 Cu 22	1.027.2022.E	25
PEX 20 Cu 18	1.027.2018.E	25
PEX 20 Cu 22	1.027.2522.E	25



代码	描述
100.0005.5E	手动扩管器



尺寸	代码
16 mm	100.0005.5E16
20 mm	100.0005.5E20
25 mm	100.0005.5E25
32 mm	100.0005.5E32

