



VANNES

VÁLVULAS PRESS FITTING PARA TUBOS MULTICAPA

PRESS VALVES FOR MULTILAYER PIPES / VANNES POUR TUBES MULTICOUCHE

VÁLVULAS DE CORTE DE ESFERA

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x2	I.042.16.38M
18x2	I.042.18.38M
20x2	I.042.20.38M
25x2,5	I.042.25.38M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x2	I.042.16.38
18x2	I.042.18.38
20x2	I.042.20.38
25x2,5	I.042.25.38



CON ACCIONAMIENTO PALANCA I.048-C

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x2	I.043.16.38
18x2	I.043.18.38
20x2	I.043.20.38
25x2,5	I.043.25.38



CON ACCIONAMIENTO R.OCULTA I.048-D

VÁLVULAS DE CORTE DE ESFERA EN U

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x2	I.046.16.38M
20x2	I.046.20.38M
25x2,5	I.046.25.38M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x2	I.046.16.38
20x2	I.046.20.38
25x2,5	I.046.25.38



CON ACCIONAMIENTO PALANCA I.048-C

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x2	I.047.16.38
20x2	I.047.20.38
25x2,5	I.047.25.38



CON ACCIONAMIENTO R.OCULTA I.048-D

Nota: Todas las válvulas se suministran con sus casquillos correspondientes y en embalaje individual.
Los ejes tienen estriado compatible con accionamientos de otros fabricantes.

VÁLVULAS PRESS FITTING PARA TUBOS MULTICAPA

PRESS VALVES FOR MULTILAYER PIPES / VANNES POUR TUBES MULTICOUCHE

VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE SOLETA

Características:

- Fácil regulación y cierre.
- Facilidad de recambio del mecanismo interior para reparación sin necesidad de cambio total de la válvula.

VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO TRIANGULAR

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x2	I.040.16.38M
18x2	I.040.18.38M
20x2	I.040.20.38M
25x2,5	I.040.25.38M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x2	I.040.16.38
18x2	I.040.18.38
20x2	I.040.20.38
25x2,5	I.040.25.38



CON ACCIONAMIENTO I.048-A

VÁLVULA DE REGULACIÓN OCULTA

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x2	I.041.16.38M
18x2	I.041.18.38M
20x2	I.041.20.38M
25x2,5	I.041.25.38M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x2	I.041.16.38
18x2	I.041.18.38
20x2	I.041.20.38
25x2,5	I.041.25.38



CON ACCIONAMIENTO I.048-B

Nota: Todas las válvulas se suministran con sus casquillos correspondientes y en embalaje individual.
Los ejes tienen estriado compatible con accionamientos de otros fabricantes.

VÁLVULAS PRESS FITTING PARA TUBOS MULTICAPA

PRESS VALVES FOR MULTILAYER PIPES / VANNES POUR TUBES MULTICOUCHE

VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE SOLETA EN U

Características:

- Fácil regulación y cierre.
- Facilidad de recambio del mecanismo interior para reparación sin necesidad de cambio total de la válvula.

VÁLVULA EN U DE ACCIONAMIENTO TRIANGULAR

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x2	I.044.16.38M
20x2	I.044.20.38M
25x2,5	I.044.25.38M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x2	I.044.16.38
20x2	I.044.20.38
25x2,5	I.044.25.38



CON ACCIONAMIENTO I.048-A

VÁLVULA EN U DE REGULACIÓN OCULTA

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x2	I.045.16.38M
20x2	I.045.20.38M
25x2,5	I.045.25.38M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x2	I.045.16.38
20x2	I.045.20.38
25x2,5	I.045.25.38



CON ACCIONAMIENTO I.048-B

Nota: Todas las válvulas se suministran con sus casquillos correspondientes y en embalaje individual. Los ejes tienen estriado compatible con accionamientos de otros fabricantes.

VÁLVULAS PRESS FITTING PARA TUBOS PEX

PRESS VALVES FOR PEX AND PB PIPES / VANNES POUR TUBES PER ET PB

VÁLVULAS DE CORTE DE ESFERA

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5	I.042.15.91M
16x1,8	I.042.16.91M
20x1,9	I.042.20.91M
25x2,3	I.042.25.91M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5	I.042.15.91
16x1,8	I.042.16.91
20x1,9	I.042.20.91
25x2,3	I.042.25.91



CON ACCIONAMIENTO PALANCA I.048-C

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5	I.043.15.91
16x1,8	I.043.16.91
20x1,9	I.043.20.91
25x2,3	I.043.25.91



CON ACCIONAMIENTO R.OCULTA I.048-D

VÁLVULAS DE CORTE DE ESFERA EN U

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5	I.046.15.91M
16x1,8	I.046.16.91M
20x1,9	I.046.20.91M
25x2,3	I.046.25.91M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5	I.046.15.91
16x1,8	I.046.16.91
20x1,9	I.046.20.91
25x2,3	I.046.25.91



CON ACCIONAMIENTO PALANCA I.048-C

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5	I.047.15.91
16x1,8	I.047.16.91
20x1,9	I.047.20.91
25x2,3	I.047.25.91



CON ACCIONAMIENTO R.OCULTA I.048-D

Nota: Todas las válvulas se suministran con sus casquillos correspondientes y en embalaje individual.
Los ejes tienen estriado compatible con accionamientos de otros fabricantes.

VÁLVULAS PRESS FITTING PARA TUBOS PEX

PRESS VALVES FOR PEX AND PB PIPES / VANNES POUR TUBES PER ET PB

VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE SOLETA

Características:

- Fácil regulación y cierre.
- Facilidad de recambio del mecanismo interior para reparación sin necesidad de cambio total de la válvula.

VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO TRIANGULAR

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5	I.040.15.91M
16x1,8	I.040.16.91M
20x1,9	I.040.20.91M
25x2,3	I.040.25.91M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5	I.040.15.91
16x1,8	I.040.16.91
20x1,9	I.040.20.91
25x2,3	I.040.25.91



CON ACCIONAMIENTO I.048-A

VÁLVULA DE REGULACIÓN OCULTA

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5	I.041.15.91M
16x1,8	I.041.16.91M
20x1,9	I.041.20.91M
25x2,3	I.041.25.91M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5	I.041.15.91
16x1,8	I.041.16.91
20x1,9	I.041.20.91
25x2,3	I.041.25.91



CON ACCIONAMIENTO I.048-B

Nota: Todas las válvulas se suministran con sus casquillos correspondientes y en embalaje individual. Los ejes tienen estriado compatible con accionamientos de otros fabricantes.

VÁLVULAS PRESS FITTING PARA TUBOS PEX

PRESS VALVES FOR PEX AND PB PIPES / VANNES POUR TUBES PER ET PB

VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE SOLETA EN U

Características:

- Fácil regulación y cierre.
- Facilidad de recambio del mecanismo interior para reparación sin necesidad de cambio total de la válvula.

VÁLVULA EN U DE ACCIONAMIENTO TRIANGULAR

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5	I.044.15.91M
16x1,8	I.044.16.91M
20x1,9	I.044.20.91M
25x2,3	I.044.25.91M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5	I.044.15.91
16x1,8	I.044.16.91
20x1,9	I.044.20.91
25x2,3	I.044.25.91



CON ACCIONAMIENTO I.048-A

VÁLVULA EN U DE REGULACIÓN OCULTA

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5	I.045.15.91M
16x1,8	I.045.16.91M
20x1,9	I.045.20.91M
25x2,3	I.045.25.91M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5	I.045.15.91
16x1,8	I.045.16.91
20x1,9	I.045.20.91
25x2,3	I.045.25.91



CON ACCIONAMIENTO I.048-B

Nota: Todas las válvulas se suministran con sus casquillos correspondientes y en embalaje individual.
Los ejes tienen estriado compatible con accionamientos de otros fabricantes.

VÁLVULAS CASQUILLO CORREDIZO PARA TUBOS PEX

SLIDING RING VALVES FOR PEX PIPES / VANNES À GLISSEMENT POUR TUBES PER ET PB

VÁLVULAS DE CORTE DE ESFERA

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5 y 16x1,8	I.042.16.5M
20x1,9	I.042.20.5M
25x2,3	I.042.25.5M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5 y 16x1,8	I.042.16.5
20x1,9	I.042.20.5
25x2,3	I.042.25.5



CON ACCIONAMIENTO PALANCA I.048-C

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5 y 16x1,8	I.043.16.5
20x1,9	I.043.20.5
25x2,3	I.043.25.5



CON ACCIONAMIENTO R.OCULTA I.048-D

VÁLVULAS DE CORTE DE ESFERA EN U

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5 y 16x1,8	I.046.16.5M
20x1,9	I.046.20.5M
25x2,3	I.046.25.5M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5 y 16x1,8	I.046.16.5
20x1,9	I.046.20.5
25x2,3	I.046.25.5



CON ACCIONAMIENTO PALANCA I.048-C

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5 y 16x1,8	I.047.16.5
20x1,9	I.047.20.5
25x2,3	I.047.25.5



CON ACCIONAMIENTO R.OCULTA I.048-D

Nota: Todas las válvulas se suministran con sus casquillos correspondientes y en embalaje individual.
Los ejes tienen estriado compatible con accionamientos de otros fabricantes.

VÁLVULAS CASQUILLO CORREDIZO PARA TUBOS PEX

SLIDING RING VALVES FOR PEX PIPES / VANNES À GLISSEMENT POUR TUBES PER ET PB

VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE SOLETA

Características:

- Fácil regulación y cierre.
- Facilidad de recambio del mecanismo interior para reparación sin necesidad de cambio total de la válvula.

VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO TRIANGULAR

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5 y 16x1,8	I.040.16.5M
20x1,9	I.040.20.5M
25x2,3	I.040.25.5M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5 y 16x1,8	I.040.16.5
20x1,9	I.040.20.5
25x2,3	I.040.25.5



CON ACCIONAMIENTO I.048-A

VÁLVULA DE REGULACIÓN OCULTA

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5 y 16x1,8	I.041.16.5M
20x1,9	I.041.20.5M
25x2,3	I.041.25.5M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5 y 16x1,8	I.041.16.5
20x1,9	I.041.20.5
25x2,3	I.041.25.5



CON ACCIONAMIENTO I.048-B

Nota: Todas las válvulas se suministran con sus casquillos correspondientes y en embalaje individual.
Los ejes tienen estriado compatible con accionamientos de otros fabricantes.

VÁLVULAS CASQUILLO CORREDIZO PARA TUBOS PEX

SLIDING RING VALVES FOR PEX PIPES / VANNES À GLISSEMENT POUR TUBES PER ET PB

VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE SOLETA EN U

Características:

- Fácil regulación y cierre.
- Facilidad de recambio del mecanismo interior para reparación sin necesidad de cambio total de la válvula.

VÁLVULA EN U DE ACCIONAMIENTO TRIANGULAR

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5 y 16x1,8	I.044.16.5M
20x1,9	I.044.20.5M
25x2,3	I.044.25.5M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5 y 16x1,8	I.044.16.5
20x1,9	I.044.20.5
25x2,3	I.044.25.5



CON ACCIONAMIENTO I.048-A

VÁLVULA EN U DE REGULACIÓN OCULTA

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5 y 16x1,8	I.045.16.5M
20x1,9	I.045.20.5M
25x2,3	I.045.25.5M



SIN ACCIONAMIENTO

MEDIDAS TUBO	CÓDIGO
16x1,5 y 16x1,8	I.045.16.5
20x1,9	I.045.20.5
25x2,3	I.045.25.5



CON ACCIONAMIENTO I.048-B

Nota: Todas las válvulas se suministran con sus casquillos correspondientes y en embalaje individual.
Los ejes tienen estriado compatible con accionamientos de otros fabricantes.

VÁLVULAS ROSCA MACHO

- Las válvulas con rosca macho permiten la construcción de llaves rectas, en U, en T o en L conectándoles racores fijo hembra, racores móviles, codos hembra o tes hembra.
- Permiten el desmontaje para su sustitución sin necesidad de cortar el tubo si se montan con racor móvil.

VÁLVULA DE REGULACIÓN DE SOLETA

Características:

- Fácil regulación y cierre.
- Facilidad de recambio del mecanismo interior para reparación sin necesidad de cambio total de la válvula.

VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO TRIANGULAR

ROSCA	CÓDIGO
1/2"	I.040.12.RM
3/4"	I.040.34.RM



SIN ACCIONAMIENTO

ROSCA	CÓDIGO
1/2"	I.040.12.R
3/4"	I.040.34.R



CON ACCIONAMIENTO I.048-A

VÁLVULA DE REGULACIÓN OCULTA

ROSCA	CÓDIGO
1/2"	I.041.12.RM
3/4"	I.041.34.RM



SIN ACCIONAMIENTO

ROSCA	CÓDIGO
1/2"	I.041.12.R
3/4"	I.041.34.R



CON ACCIONAMIENTO R.OCULTA I.048-D

VÁLVULA DE CORTE DE ESFERA

ROSCA	CÓDIGO
1/2"	I.042.12.RM
3/4"	I.042.34.RM



SIN ACCIONAMIENTO

ROSCA	CÓDIGO
1/2"	I.042.12.R
3/4"	I.042.34.R



CON ACCIONAMIENTO PALANCA I.048-C

ROSCA	CÓDIGO
1/2"	I.043.12.R
3/4"	I.043.34.R



CON ACCIONAMIENTO R.OCULTA I.048-D

Nota: Todas las válvulas se suministran con sus casquillos correspondientes y en embalaje individual.
Los ejes tienen estriado compatible con accionamientos de otros fabricantes.

ACCIONAMIENTOS PARA VÁLVULAS

- ACCIONAMIENTOS PARA VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE SOLETA

CÓDIGO		ACCIONAMIENTO TRIANGULAR CON DOS INDICADORES (ROJO Y AZUL)
I.048-A		

CÓDIGO		REGULACIÓN OCULTA
I.048-B		

- ACCIONAMIENTOS PARA VÁLVULAS DE CORTE DE ESFERA

CÓDIGO		ACCIONAMIENTO PALANCA CON DOS INDICADORES (ROJO Y AZUL)
I.048-C		

CÓDIGO		REGULACIÓN OCULTA
I.048-D		

- COMPLEMENTOS PARA VÁLVULAS DE SOLETA Y DE ESFERA

CÓDIGO		ALARGADERA + TORNILLO
I.049.15	Incremento de longitud eje = 15 mm	
I.049.25	Incremento de longitud eje = 25 mm	

Nota: Todas las válvulas se suministran con sus casquillos correspondientes y en embalaje individual. Los ejes tienen estriado compatible con accionamientos de otros fabricantes.